

19" Close Rack



คุณลักษณะ

- 19" Close Rack หรือ Close Rack ถูกออกแบบและผลิตเป็นแบบ Modular knock – down เพื่อความสะดวกในการถอดแยก และประกอบ ทั้งยังผลิตจากเหล็ก Electro – Galvanized ความหนา 1.5 mm. ซึ่งมีความแข็งแรง และป้องกันสนิม 100%
- เสายึดอุปกรณ์ ผลิตจากเหล็ก Electro – Galvanized ความหนา 2 mm. ซึ่งมีความแข็งแรง และป้องกันสนิม 100% สามารถปรับระยะการติดตั้งตามแนวลิขของตู้ได้
- ฐานตู้มีความหนา 2 mm. และฐานล้อมีความหนา 3 mm. ผลิตจากเหล็ก Electro –Galvanized ซึ่งมีความแข็งแรง และป้องกันสนิม 100%
- ชุดหลอดไฟสามารถติดตั้งหลอดไฟ PL 7w. และ limit switch ซึ่งไฟจะเปิด-ปิด โดยอัตโนมัติเพื่อเปิด-ปิดประตู (กรณีสั่งทำพิเศษ)
- หลังคาสามารถติดตั้งพัดลมได้ 1-6 ตัว (1x4",2x4",3x4") หรือสามารถเปลี่ยนเป็นช่องเข้าสายได้ และออกแบบเป็นหลังคายกสูงได้ (กรณีสั่งทำพิเศษ)
- ประตูหน้า บริเวณส่วนกลางเป็น Plastic Acrylic หรือ กระจก สีขาว ความหนา 5 mm. น้ำหนักเบา มีขอบยาง ป้องกันฝุ่นโดยรอบขอบประตู ประตูหน้าสามารถติดตั้งให้เปิดปิดได้ทั้งด้านซ้ายหรือ ด้านขวาด้วยบานพับอลูมิเนียมที่แข็งแรง และมีกุญแจแบบ Turn Lock เพื่อความปลอดภัย
- ประตูหลัง บริเวณส่วนล่างมีช่องระบายอากาศและแผ่นกันฝุ่น (Dust – proof filter) พร้อมยางกันฝุ่นรอบขอบประตู ประตูหลังสามารถติดตั้งให้เปิดปิดได้ทั้งด้านซ้ายหรือด้านขวาด้วยบานพับอลูมิเนียมที่แข็งแรงและมีกุญแจแบบ Push Lock เพื่อความปลอดภัย
- พื้นตู้ด้านในด้านล่างภายในตู้มีช่องสำหรับเข้าสายพร้อมแผ่นปิดสามารถปรับระยะได้สำหรับป้องกันสัตว์เข้าไปในตู้ สามารถติดตั้งพัดลมเพิ่มเติม (กรณีสั่งทำพิเศษ)
- ฝาข้าง มีกุญแจแบบ Turn Lock 2 ตัว เพื่อความปลอดภัย ซึ่งสะดวกสบายต่อการบำรุงรักษา
- บานพับ ทั้งประตูหน้า และประตูหลังเป็นบานพับสตีลทำจากอลูมิเนียม เพื่อความแข็งแรง และป้องกันสนิม 100%
- ขาปรับระดับ มี 4 ตัว ซึ่งง่ายต่อการปรับระดับความสูงได้ตามความต้องการ ระบบกราวด์ทุกชิ้นส่วนเชื่อมต่อถึงกัน ด้วยชุดสาย Earth cable kit.
- ล้อ มี 4 ล้อ ทำจาก Nylon Six สีขาว สามารถหมุนได้ 360 องศา และรับน้ำหนักได้ล้อละ 100 กิโลกรัม
- สี เป็นสีทูลโทน (สีขาวและสีเทาดำ) แบบ powder epoxy โดยใช้ระบบ Electro – Staticเพื่อความแข็งแรงทนทาน
- อุปกรณ์ประกอบ จัดส่งถึงลูกค้าพร้อมชุดน็อต M6, Cage nuts และแหวนพลาสติก
- มาตรฐานผลิตภัณฑ์ : เทียบเท่ามาตรฐาน ANIS/EIA – 310D – 1992 (Rev.EIA – 310 – C), IEC 60297 – 1, IEC 60297 – 2, BS 5954 : Part 2, DIN 41494 มาตรฐานโรงงาน ISO 9001 : 2000

Size (WxDxH) cm.			
Close Rack 15U	Close Rack 36U	Close Rack 42U	Close Rack 45U
60x60x85	60x60x179	60x60x205	60x60x218.5
60x80x85	60x80x179	60x80x205	60x80x218.5
Close Rack 27U		60x100x205	60x100x218.5
60x60x139		60x110x205	60x110x218.5
60x80x139		80x80x205	80x100x218.5
60x90x139		80x90x205	
80x80x139		80x100x205	
80x80x139		80x110x205	