

CCTV Outdoor Steel Cabinet



คุณสมบัติของตู้

- เป็นต้แขวนติดพนังภายนอกอาคาร หรือเลาไฟฟ้า
- พลิตจากเหล็กชนิด Electro-Galvanized มีความหนา 1.0 มิลลีเมตร น้ำหนักเขาและกันสนิม
- สีกูโทนดูโดดเด่นทันสมัย พ่นสีแบบ Electrostatic Powder
- ทูญแจด้านหน้าแบบ Push Handle Lock
- ด้านข้างมีช่องระบายอากาศแบบกันน้ำทั้งสองด้าน
- หลังคาติดตั้งพัดลมระบายอากาศ 4 นิ้ว เพื่อดูดอกาศระบายความร้อน
- มีเหล็กสำหรับยึดติดอย่ด้านหลังสองชิ้นมีความหนา 2.0 มิลลิเมตร
- ด้านข้างภายรอบและหลังคาสามารถป้องกันน้ำโดยยางกันน้ำเหนิดพิเศษ
- มีช่องสำหับร้อยสายขนาด ¾ นิ้ว และ 1 นิ้ว จำนวน 3 ช่อง
- ภายในมีแพงจัดสายเคเบิล
- มีแพ่นเหล็กหนา 1.5 มิลลิเมตร สามารเคลื่อนย้ายเข้าออกตู้ได้ เพื่อความสะดวกในการติดตั้งอุปกรณ์
- แพ่นเหล็กสามารถติดตั้ง Splice Tray ได้สองชั้นด้วย Stud และปลั๊กไฟขนาด 4 ช่อง
- ติดตั้งสายกราวน์ระหว่างตัวตู้และประตูด้านหน้า
- พลิตจากโรงงานได้รับมาตรฐาน ISO9001:2008

Tel.: 089-200-1697 , 02-958-8059 Fax: 02-958-8800

E-Mail: support@onus.co.th www.onus.co.th